



DETARCIRC

DETARTRANT SANITAIRE POUR REMISE A NEUF

PROPRIETES

Peut avoir diverses applications :

Solutionne les problèmes dus au calcaire.

Il garantit une excellente efficacité quel que soit le modèle d'installation.

Il détartre radiateurs, circuits fermés, HP, machines à laver, toutes canalisations...

DETARCIRC attaque pratiquement tous les tartres, il redonne aux parois leur aspect initial. Il est sans action sur les joints et la plupart des matières plastiques, caoutchouc, vernis... Ses inhibiteurs empêchent les corrosions perforantes. Il évite le démontage fréquent des canalisations et des appareils. Il permet de travailler à n'importe quelle température.

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications.

MODE D'EMPLOI

Détartrages circuits : Ajouter dans les circuits 5 à 10 l de **DETARCIRC** pour 1000 l d'eau tiède suivant le degré d'entartrage. Laisser agir et vidanger, rincer éventuellement et remettre en eau.

Sols : Diluer à raison de 10 à 20 % suivant état d'encrassement, après essais préalables.

Utilisation possible en auto laveuse.

CARACTERISTIQUES

Aspect

Liquide

Densité :

1.10 +/- 0.1

pH :

0-1

Composition : mélange d'acide doux non aminé et d'inhibiteurs de corrosion.

PRECAUTION D'EMPLOI

Consulter la FDS.

FABRICATION FRANCAISE