



GRAPHITEX

DEGRAISSANT FREINS

CARACTERISTIQUES

Le **GRAPHITEX** est un dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins.
Ne contient pas de solvant chlore et son séchage est très rapide.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES DES PRODUITS ACTIFS

Aspect :	liquide limpide
Point éclair	< 0°C

DOMAINE D'UTILISATION

Le **GRAPHITEX** permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d'en améliorer les performances : tambours, disques, plaquettes, cylindres, garnitures, supports, etc.

Il élimine les résidus de résine, de silicone, de lubrifiant, de carbone contenus dans les plaquettes de frein.

Plus généralement, utilisé pour le dégraissage industriel à froid, il élimine les fines particules d'oxyde.

MODE D'EMPLOI

Faire une première pulvérisation sur les endroits à traiter et laisser agir le produit pendant 20 secondes, le temps de bien détremper les parties encrassées.

Recommencer autant de fois que nécessaire, selon l'importance du nettoyage.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Le **GRAPHITEX** peut attaquer certains matériaux sensibles. Il est recommandé de faire un essai préalable sur les surfaces à traiter.



RECOMMANDATION

Danger.

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

FABRICATION FRANCAISE