



MCI BIO 02

NETTOYANT DECONTAMINANT BIOLOGIQUE

CARACTERISTIQUES

MCI BIO 02 contient un mélange équilibré de 11 souches de micro-organismes sélectionnés pour leur capacité à produire des enzymes lipolytiques en grandes quantités. L'action biologique de **MCI BIO 02** lui permet d'éliminer les déchets organiques et les dépôts graisseux (graisses, huiles, d'origine végétale ou animale) et empêche leur accumulation dans les canalisations. Les graisses sont dégradées en composés solubles et facilement entraînées par l'évacuation des eaux usées. **MCI BIO 02** augmente la capacité des bacs à graisse et réduit les charges d'entretien. Il réduit aussi les nuisances olfactives. Grâce à l'action de **MCI BIO 02**, les rejets deviennent biodégradables. **MCI BIO 02** est un allié naturel, économique et sans danger pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI

<i>Nombre de repas</i>	<i>Ensemencement initial</i>	<i>Entretien par semaine</i>
<i>0 à 200</i>	<i>1.60 L</i>	<i>500 ml</i>
<i>200 à 500</i>	<i>2.00 L</i>	<i>900 ml</i>
<i>500 à 1000</i>	<i>4.50 L</i>	<i>1.70 L</i>
<i>1000 à 2000</i>	<i>9.00 L</i>	<i>3.50 L</i>

↳ **ENSEMENCEMENT INITIAL**

Le bac à graisse et les tuyaux d'entrée et d'évacuation doivent être nettoyés pour que les eaux usées puissent s'écouler librement. Verser le volume conseillé (voir tableau de dosage) dans le bac à graisse, suivi de deux volumes d'eau tiède (environ 30° C).

↳ **TRAITEMENT D'ENTRETIEN**

Verser régulièrement le volume conseillé (voir tableau de dosage) dans la canalisation de descente menant au bac à graisse. Si plus d'une canalisation y mène, alterner le traitement entre les différentes canalisations pour obtenir de meilleurs résultats.

DONNEES PHYSIO CHIMIQUES

Aspect..... Liquide bleu
Odeur..... Eucalyptus
Densité : 1 +/- 0.01
PH : 7 +/- 0.2
Concentration 3 à 5 milliard de bactéries/l

Provoque une sévère irritation des yeux.

FABRICATION FRANCAISE