



DSF BIO

CONCENTRE LIQUIDE BIO ENZYMATIQUE PROFESSIONNEL **POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES MÉCANIQUES** **FFF347**

Formulation spéciale fontaine de dégraissage biologique certifié non pathogène, biodégradable.

PROPRIÉTÉS

DSF BIO est une préparation composée de tensioactifs, de micro-organismes sélectionnés pour leur capacité à produire de grandes quantités d'enzymes spécifiques à la scission des chaînes hydrocarbonées, ainsi qu'un inhibiteur de corrosion.

DSF BIO est destiné au dégraissage et la dégradation des chaînes moléculaires, d'hydrocarbures sur les pièces mécaniques.

MODE D'EMPLOI

DSF BIO s'utilise dilué dans l'eau à raison de 1 volume de produit concentré pour 4 à 5 Volumes d'eau froide.

RECOMMANDATIONS : DSF BIO s'emploie uniquement dans les fontaines BIO qui assurent un fonctionnement continu nécessaire à l'oxygénation de la solution et une température de 37 °C +/- 2°C indispensable à l'activité et la croissance des bactéries. Maintenir le niveau maximum de la solution **DSF BIO** dans la fontaine biologique, en effectuant les compléments nécessaires.

COMPOSITION ET LEGISLATION

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations. Phosphonates et polyacrylates : <5%.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Couleur.....	Légèrement beige opalescent
Odeur.....	Citron
Densité	1,08 +/-0.01
PH pur	9.5 +/- 0.2
Point Eclair (°C).....	> 100
Tension Superficielle à 1% (dyn/cm ²)	32
Solubilité dans l'eau.....	Totale
Comptage bactérien : 2 milliards par litre	
Température d'utilisation : 37° +/- 2°C	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la FDS

TRANSPORT

Non soumis à réglementation.

FABRICATION FRANÇAISE